




EE820



IP55



Detector mov. 140° IP55 br

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Dimensões

Altura produto instalado	2.5 m
Altura recomendada de montagem	2.5 m

Alimentação

Tensão de alimentação	230V +10% / -15%
-----------------------	------------------

Detecção

Ângulo de detecção	140 °
Distância de detecção frontal	16 m
Distância de detecção lateral	8 m

Materiais, acabamento, cores

Cor	Branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	matéria plástica

Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável	≈ 5...1000 lx
Intervalo de medida de luminosidade	5 / 1000 Lux

Instalação, montagem

Altura máxima de montagem	4 m
---------------------------	-----

Ligação

modo de ligação	com terminais de encaixe
-----------------	--------------------------

Configurações

Sensibilidade regulável	Não
Tempo de comutação, ajustável	5 s...15 mn

Elementos fornecidos

Componente	com material de fixação
------------	-------------------------

Equipamento

Ângulo de detecção horizontal	140 °
balanço	Rotação horizontal
Segurança	
Índice de protecção IP	IP55
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-20...55 °C
poupança de energia	baixo requisito de energia intrínseca