



FL119A

**orion plus IP65 PO a.650 l.500 p.200**

**Características técnicas**

**Funções**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| coverwithoverpressurerelease | Não |
|------------------------------|-----|

**Configuração**

|               |    |
|---------------|----|
| Nº de módulos | 96 |
|---------------|----|

**Compatibilidade**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| suitableforlightningprotection | Não |
|--------------------------------|-----|

**Corrente eléctrica**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Intensidade nominal | 630 A |
|---------------------|-------|

**Dimensões**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Profundidade de montagem         | 200 mm |
| Profundidade produto instalado   | 200 mm |
| Profundidade interna             | 200 mm |
| Altura produto instalado         | 650 mm |
| Largura produto instalado        | 500 mm |
| Largura das unidades de divisão  | 22     |
| cabinetsidewallmaterialthickness | 2 mm   |

**Tampa, porta**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| materialthicknesscabinetcover | 2 mm                        |
| Tipo de fechadura da porta    | Canhão macho triangular 7mm |
| Bloqueável por cadeado        | Sim                         |
| Número de fechaduras da porta | 2                           |
| hastransparentcoverordoor     | Não                         |

**Materiais, acabamento, cores**

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Cor      | RAL 7035                  |
| Cor      | cinzento claro            |
| Cor RAL  | RAL 7035 - Cinzento claro |
| Material | aço                       |

**Instalação, montagem**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Adaptado a uso interno | Não |
|------------------------|-----|

**Equipamento**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nº de filas                        | 4 |
| Número de chaves                   | 2 |
| cabinetflangeplatesopeningquantity | 2 |

|               |     |
|---------------|-----|
| canbeextended | Sim |
|---------------|-----|

**Padrões**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Directiva Europeia WEEE | em conformidade |
|-------------------------|-----------------|

**Segurança**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Classe de protecção   | Classe I |
| Conformidade REACH    | Não      |
| Conformidade RoHS     | Sim      |
| Livre de halógeno     | Sim      |
| mainfireresistanceexx | -        |