

Caixas estanques
com tampa alta

Cajas estancas
con tapa alta

Cable Junction
enclosures with
high cover

Boîtes de dérivation
étanches avec couvercle haute



-5° C
+60° C



Material termoplástico
Material termoplástico
Thermoplastic material
Matériel thermoplastique



Aplicação por pressão
Aplicación presión
Pressure application
Application a pression




3/4
Parafuso 3/4 volta
Tornillo 3/4 volta
Twist-Lock 3/4 Screws
Vis 3/4 Tour



Cores
Colores
Colours
Couleurs



mm²
Secção min/máx. mm²
Sección min/max. mm²
Min/max. section mm²



Cabos e tubos
Cables y tubos
Cables and conduits
Cables et conduits



M3 750° C



REF. J200 BTA TR



REF. J200 LTA TR

REF. J200 LTA

REF. J200 BTA



A gama de caixas JSL é produzida em 3 linhas diferentes de acordo com as exigências regulamentares de instalação, no que ao ensaio de resistência ao fogo incandescente diz respeito:

M2 850° C Caixas de derivação ou invólucros para quadros eléctricos e/ou para instalação em paredes ocas ou locais recebendo público.

M0 960° C Caixas de derivação para instalações de segurança, instalações com riscos de incêndio, saídas de emergência e/ou locais recebendo trabalhadores.



La gama de cajas estancas JSL esta fabricada en 3 líneas diferentes conforme las exigencias reglamentarias de instalación, en lo que respecta al ensayo sobre el hilo incandescente:

M2 850° C Cajas de derivación o envolventes para cuadros para instalación en paredes huecas o locales recibiendo el público.

M0 960° C Cajas de derivación para instalación de circuitos de seguridad o locales recibiendo trabajadores.



The JSL enclosures range is produced in three different glow wire test resistance executions, according to the installation rules:

M2 850° C For electrical installations in plaster, public buildings, schools.

M0 960° C For electrical safety installations, emergency exits, fire risk and worker's places.



La gamme de boîtes JSL est fabriquée dans 3 exécutions différentes, dans ce qui concerne au tenue au fil incandescent, conformément les exigences réglementaires d'installation:

M2 850° C Boîtes de dérivation ou enveloppes de tableaux électriques et dans des cloisons sèches ou dans des locaux recevant du public, écoles.

M0 960° C Boîtes de dérivation pour installation de circuits de sécurité et locaux recevant des travailleurs.



Para versão **M2 (850° C)** acrescentar à Ref. M2
M0 (960° C) acrescentar à Ref. M0
Para version **M2 (850° C)** añadir a la Ref. M2
M0 (960° C) añadir a la Ref. M0
For version **M2 (850° C)** add to Ref. M2
M0 (960° C) add to Ref. M0
Pour version **M2 (850° C)** ajouter à la Ref. M2
M0 (960° C) ajouter à la Ref. M0



Ex: M0(960° C) + J200 LTA TR = J200 LTA TR_M0

REF		Dims. (mm)	IP	IK			 mm ²	 mm	
J200-BTA		I.200 x 155 x 125	66	08	750°	10 x M32	1,5-16	3,5-32	1/14
J200-BTATR		I.200 x 155 x 125	66	05	750°	10 x M32	1,5-16	3,5-32	1/14
J200-LTA		I.200 x 155 x 125	66	08	750°	-	1,5-16	-	1/14
J200-LTATR		I.200 x 155 x 125	66	05	750°	-	1,5-16	-	1/14

