



VE103F

vector estanque IP55 1 fila 2/3M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

Funções

withpipeinlead	Sim
----------------	-----

Configuração

Nº de módulos	3
---------------	---

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN	Não
--	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	400 V
----------------	-------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	63 A
---------------------	------

Dimensões

Profundidade produto instalado	93 mm
--------------------------------	-------

Profundidade interna	93 mm
----------------------	-------

Altura produto instalado	175 mm
--------------------------	--------

Largura produto instalado	111 mm
---------------------------	--------

cabinetsidewallmaterialthickness	2.5 mm
----------------------------------	--------

Tampa, porta

Índice de protecção com porta IP	65
----------------------------------	----

Bloqueável por cadeado	Não
------------------------	-----

Número de fechaduras da porta	0
-------------------------------	---

hastransparentcoverordoor	Não
---------------------------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzentos claro
-----	-----------------

Cor	cinzentos claro
-----	-----------------

Cor RAL	RAL 7035 - Cinzentos claro
---------	----------------------------

Material	Poliestireno
----------	--------------

Tipo de tratamento da superfície	não-tratado
----------------------------------	-------------

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Ligação	
Número de entrada de cabos	2
Equipamento	
Nº de filas	1
Quantidade de secção em largura	1
Número de chaves	1
Quantidade de calhas	1
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	6
canbeextended	Não
hasearthingterminalblock	Sim
hasneutralterminalblock	Não
withsignalpassingdoor	Sim
Padrões	
Resistência ao fio incandescente	750 °C
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
Segurança	
Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK07
Classe de protecção	Classe II
textimpactstrength	IK07
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-25...40 °C